

Fördelar

ALFA TV-kompaktkulventil är konstruerad för att underlätta byte/underhåll av nivåtransmittar. Ventilens fläns mot tank har frigående hål för enkel anslutning på tankens pinnbultar. Vid risk för "pluggbildning" rekommenderas montering av spolfläns.

Teknisk data

Tryckklass: DN50 PN10-40 DN80 PN16-40
 Dimension: DN 50 & 80 (Fullopp)
 Bygglängd: Alfa TV 120 mm
 Spolfläns 20 mm
 Anslutningsventil 1/4"

Användningsområde

Lämplig för applikation där tanknivå mäts med flänsmonterad nivåtransmitter.

Material

ALFA10NF DN80 PN16-40 CF8M
 ALFA10NF DN50 PN10-40 CF8M
 Säte TFM
 Hustätning PTFE
 Spindelätning Grafit
 Spolfläns: SIS2343



Tillval

Spolfläns Alfa TV DN80 PN16
 Spolfläns Alfa TV DN50 PN16

Monteringsanvisning

(enl. skiss)

1. ALFA TV
2. Nivåtransmitter
3. Signalkabel
4. Tankventil
5. Spolfläns med anslutningsventil
6. Spolvätskeledning



Godkännanden

Ventil EN1092-1, 1.4401/04 PN10/16